






## Die zulässigen Fahrzeughöhen und -breiten

FAHRZEUGART	HÖHE	BEMERKUNGEN		
	Kraftfahrzeuge und Anhänger	4,00 m		
FAHRZEUGART	BREITE	BEMERKUNGEN		
	Fahrzeuge allgemein	2,55 m		
	Kühlfahrzeuge	2,60 m		
 <p style="text-align: center;">maximale Fahrzeug- breite 2,55 m</p>	 <p style="text-align: center;">Max. Breite mit Arbeitsgerät 3,00 m</p>	Selbstfahrende Arbeitsmaschinen, Sonderfahrzeuge, Zugmaschinen	2,55 m	3,00 m mit Anbaugeräten für Land- u. Forstwirtschaft bzw. Straßenunterhaltung z. B. Sämaschine an einer Zugmaschine,

## Die zulässigen Fahrzeuglängen

FAHRZEUGART	LÄNGE	BEMERKUNGEN	
	Einzelfahrzeuge Anhänger	12,00 m	
	Züge mit einem oder zwei Anhänger/n	18,00 m	
	Zugfahrzeug und Anhänger bei Einhaltung der Teillängen	18,75 m	Teillängen: größter Abstand zwischen dem vorderen äußeren Punkt der Ladefläche hinter dem Führerhaus des Lkw und dem hintersten äußeren Punkt der Ladefläche des Anhängers der Fahrzeugkombination, abzüglich des Abstandes zwischen der hinteren Begrenzung des Lkw und der vorderen Begrenzung des Anhängers 15,65 m <u>und</u> größter Abstand zwischen dem vordersten äußeren Punkt der Ladefläche hinter dem Führerhaus des Lkw und dem hintersten äußeren Punkt der Ladefläche des Anhängers der Fahrzeugkombination 16,40 m:
	Sattelkraftfahrzeug (Zugmaschine + Auflieger)	15,50 m	
	Sattelkraftfahrzeug bei Einhaltung der Teillängen	16,50 m	Teillänge: Abstand Mitte Zugsattelzapfen bis hintere Fahrzeugbegrenzung 12,00 m und vorderer Überhangradius 2,04 m