

## Beschreibung der Entwässerungsabschnitte und Einleitstellen

(siehe Unterlage 16b)

### 1. Bereiche V1, V4, V6, V7, V8, V13

Das auf den Straßen, dem Parkplatz an der Nordgauhalle (Bereich Turnhallenweg) und den Geh- und Radwegen anfallende Oberflächenwasser wird über Rohrleitungen und Einlaufschächte der Ortskanalisation der Stadt Nabburg zugeführt.

### 2. Bereiche V5

Das im Bereich des Straßentroges, auf den Straßen und den Geh- und Radwegen anfallende Oberflächenwasser wird über Einlaufschächte und Rohrleitungen gesammelt und bei Bau-km 0+780 rechts einem Regenrückhaltebecken (kombiniertes Bauwerk aus Betriebsgebäude, Hebeanlage und Regenrückhaltebecken mit Absetzbecken) zugeführt. Der Abfluss aus dem Absetzbecken erfolgt über eine Rohrleitung DN 400 und wird an der Einleitstelle E2, direkt dem Vorfluter (Naab) zugeführt.

### 3. Bereiche V9

Das auf der Gehwegverbindung (Turnhallenweg-Georgenstraße), östlicher Bereich, anfallende Oberflächenwasser wird, soweit es nicht über die Böschungen breitflächig versickert, über Entwässerungsmulden, Rohrleitungen und Einlaufschächten an der Einleitstelle E1, direkt dem Vorfluter (Naab) zugeführt.

### 4. Bereiche V2, V3, V14

Das auf den Böschungen und Banketten anfallende Oberflächenwasser wird über die Böschungen breitflächig versickert.

### 5. Bereiche V10, V11

Das auf den Böschungen, Bermen und Banketten anfallende Oberflächenwasser wird über die Böschungen breitflächig versickert.

### 6. Bereiche V12

Das auf der Gehwegverbindung (Turnhallenweg-Georgenstraße), westlicher Bereich, anfallende Oberflächenwasser wird, soweit es nicht über die Böschungen, des Rückhalteraaumes Sterzenbachs breitflächig versickert.

↑  
abfließt,

↑  
der Geländemodellierung