



Ausbildung der Damm- und Einschnittsböschung

Böschungshöhe h	h ≥ 2,00 m	h < 2,00 m
Regelböschung	1 : 1,5	b = 3,00 m
Tangentenlänge der Abrundung	3,00 m	1,5 h

Deckenbau

gemäß RStO-12 Frostwirkungszone 3 Frostempfindlichkeit F gleichwertige Oberbauvarianten werden entsprechend RStO-12 berücksichtigt

Oberbodenandeckung

- Gemäß Oberbodenandeckungsplan oder
- Gemäß den nachfolgenden Richtwerten nach ZTVLa - StB 99, Pkt. 2.2 (mit Ergänzungen*) und in Verbindung mit Angaben der landschaftspflegerischen Maßnahmenplanung (soweit vorhanden):

	Bereich	Dicke
Rasenansaat	Seitenstreifen, Trennstreifen	3 - 5
	Ebene Flächen, Böschungen	10 bis 15
	Bankette	0 *
	Magerstandorte	0 *
Gehölzpflanzung	Böschungen	15 bis 20
	Ebene Flächen	20
	Trennstreifen	40

Freistaat Bayern
Staatliches Bauamt Amberg-Weizsach
Archivstraße 1, 92224 Amberg, Tel. 09621/307-0, Fax 09621/307-188, E-Mail: poststelle@sbaas.bayern.de



Unterlage	6.2
Blatt Nr.	
Datum	Zeichen

Planfeststellung B 299 "Mitterteich-Waldsassen-Bundesgrenze" Verlegung bei Waldsassen / Kondrau	bearbeitet	Apr 2013	Ko
	gezeichnet	Apr 2013	Hi
	geprüft	Apr 2013	Kr
von Abschn. 200; Station 2,925 bis Abschn. 130; Station 1,662 von Str.-km 137,965 bis Str.-km 142,919		Straßenquerschnitt B 299 mit Lärmschutzwand	
		Maßstab 1 : 50	

Aufgestellt:
Amberg, den 26.06.2013
Staatliches Bauamt

Wasmuth
Wasmuth, Ltd. Baudirektor

Festgestellt nach § 17 FStrG
gemäß Beschluss vom 27.07.2021
ROP-SG32-4354.2-1-5-850
Regensburg, 27.07.2021
Regierung der Oberpfalz

Breu, Bauoberrat